

2019 MAVERICK™ SPORT DPS™ 1000R T

HIGHLIGHTS

RISIKOFREUDIG

- Robuster Motor und robustes Getriebe
- Hoher Komfort und sinnvolle Funktionen
- Can-Am-Design

PRÄZISE

- Einfaches Handling, viele Fähigkeiten
- Für Leistung konzipiertes Fahrwerk
- Äußerst beständiges Fahrgestell

SELBSTBEWUSST

- Perfekt abgestimmt
- Verbesserter Schutz
- Mehr Abenteuer, weniger Wartung

SPEZIELLES DPS-AUSSTATTUNGSPAKET

- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Brems- und Antriebsschlupfregelung
- Sperrbares Hinterachsdifferential
- SPORT/ECO™-Modi
- 12 Zoll-Aluminiumgussräder
- 28 Zoll Maxxis Bighorn-Reifen
- Ergoprint-Sitze mit Farbakzent
- Unverwechselbare Can-Am LED-Optik



Can-Am Rot

MOTOREN

1000R

Typ	61 kW (100 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976cm ³
Kraftstoffanlage	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Quick Response System (QRS) CVT mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Extrem niedriger L-Gang / H / N / R / P
Antrieb	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit sperrbarem Hinterachsdifferential
Fahrassistenzsystem	Brems- und Antriebsschlupfregelung SPORT/ECO™-Modi
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

FAHRWERK

Vordere Aufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator, Federweg 29,2 cm
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 2.0 PODIUM†
Hintere Aufhängung	TTA mit Querstabilisator, Federweg 30,5 cm
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 2.0 PODIUM†

BREMSEN

Vorne	Belüftete Doppelscheibenbremse 220 mm mit hydraulischen Doppelkolbensätteln
Hinten	Belüftete Doppelscheibenbremse 220 mm mit hydraulischen Doppelkolbensätteln
ABS	Standard

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige 7,6 Zoll	Winde	Vorverdrahtet für lieferbare Winde
Instrumente	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)	Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Magnetzündler	650 W	Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, durchgehender Unterbodenschutz aus Spritzguss, Schutzbleche, Schmutzfänger
Beleuchtung	Zwei 55-W-Reflektoren mit unverwechselbarer Can-Am LED-Optik und LED-Schlussleuchten	Anhängerkupplung	5 cm-Anhängervorrichtung mit 7-poliger Anhängersteckverbindung (12 V)
Merkmale der T-Kategorie	Hupe, Blinker und Standlicht, Spiegel, Haken am Metall-Rammschutz vorn		

BRP GARANTIE

Werksgarantie	2 Jahre
---------------	---------

REIFEN/RÄDER

Vorderreifen	Maxxis Liberty 28 x 10 x 12 Zoll
Hinterreifen	Maxxis Liberty 28 x 10 x 12 Zoll
Räder	12-Zoll-Aluminiumgussfelgen

ABMESSUNGEN/LASTEN

L x B x H	302,2 x 152,4 x 180,6 cm
Radstand	230,1 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Trockengewicht	632,7 kg
Käfig	ROPS-geprüfter Überrollkäfig aus Profilstahl, ISO 3471-zertifiziert.
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Stauraum	Gesamt: 20,2 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Getränkehalter: 3,1 l
Anhängelast	680 kg
Tankvolumen	38 l