

# 2019 OUTLANDER™ MAX XT-P 650 T

## HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Antiblockiersystem (ABS)
- Neue Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- FOX† 1.5 PODIUM QS3-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS™)
- 1.361-kg-WARN†-Winde mit Rollenseilführung
- 14-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussräder
- 26-Zoll-ITP† Terracross-Radialreifen
- Kunststoffteile mit Premium-Lackierung
- Verstärkter Rammschutz vorne und hinten
- Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster
- Analoge/digitale Multifunktionsanzeige
- Dynamische Beifahrerkomfortergonomie
- Beifahrerhandgriffe an mehreren Stellen
- Erhöhte Fußbodenbretter



■ Carbon Schwarz und Sunburst Gelb

## MOTOREN

650

Typ	43 kW (59 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 649,6 cm <sup>3</sup>
Kraftstoffanlage	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT-Getriebe (H/L/N/R/P), serienmäßige Motorbremse
Antrieb	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Servolenkung	Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## FAHRWERK

Vordere Aufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 23,3 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† PODIUM† 1.5 QS3
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelhinterradaufhängung Federweg 25,1 cm
Hintere Stoßdämpfer	FOX PODIUM† 1.5 QS3

## BREMSEN

Vorne	Belüftete Doppelscheibenbremse 214 mm mit hydraulischen Doppelkolbensätteln
Hinten	Belüftete Einzelscheibenbremse 214 mm mit hydraulischem Doppelkolbensattel
ABS	Standard

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	Analoge/digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (U/min auf Balkenanzeige, U/min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr	Instrumente	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	1.361-kg-WARN-Winde mit Rollenseilführung	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel, Sperrvorrichtung	Sitzbank	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
		Diebstahlschutzsystem	Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ - Digitally Encoded Security System)
		Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne und hinten, Schutzbleche, Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster

## BRP GARANTIE

Werksgarantie	2 Jahre
---------------	---------

## REIFEN/RÄDER

Vorderreifen	ITP Terracross 26 x 8 x 14 Zoll (66 x 20,4 x 35,6 cm)
Hinterreifen	ITP Terracross 26 x 10 x 14 Zoll (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Räder	14 Zoll, Aluminiumguss, Beadlock

## ABMESSUNGEN/LASTEN

L x B x H	238,8 x 122 x 135 cm
Radstand	149,9 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trockengewicht*	375 kg
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg Hinten: 90 kg
Stauraum	Hinten: 21,4 l
Anhängelast	750 kg Anhänger gebremst und 395 kg Anhänger ungebremst
Tankvolumen	20,5 l