

2019 RENEGADE® X® xc 650 T

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Antiblockiersystem (ABS)
- FOX† 1.5 PODIUM RC2-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Neue Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS™)
- 12-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussräder
- 25 Zoll-ITP Holeshot† ATR-Reifen
- Aluminium-Unterbodenschutz
- Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster
- Surrounding Spar Technology (SST G2)-Rahmen mit geometrischer Kontaktsteuerung
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- Digitale Multifunktionsanzeige
- X-Paket-Sonderfarbe, -Grafik und -Sitzbezug



■ Schwarz und Sunburst Gelb

MOTOREN

650

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | 43 kW (59 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 649,6 cm³ |
| Kraftstoffanlage | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT-Getriebe (H/L/N/R/P), serienmäßige Motorbremse |
| Antrieb | Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC) |
| Servolenkung | Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS) |
| Geschwindigkeitskategorie | Über 60 km/h |

REIFEN/RÄDER

| | |
|--------------|--|
| Vorderreifen | ITP Holeshot ATR 25 x 8 x 12 Zoll (63,5 x 20,3 x 30,5 cm) |
| Hinterreifen | ITP Holeshot ATR 25 x 10 x 12 Zoll (63,5 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Räder | 12 Zoll, Aluminiumguss, Beadlock |

ABMESSUNGEN/LASTEN

| | |
|-----------------|---|
| L x B x H | 218,4 x 116,8 x 124 cm |
| Radstand | 129,5 cm |
| Bodenfreiheit | 26,7 cm |
| Sitzhöhe | 87,7 cm |
| Trockengewicht* | 303 kg |
| Trägerkapazität | Hinten: 16 kg |
| Stauraum | Entfällt |
| Anhängelast | 660 kg Anhänger gebremst und 335 kg Anhänger ungebremst |
| Tankvolumen | 20,5 l |

FAHRWERK

| | |
|---------------------|---|
| Vordere Aufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 23,3 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX† PODIUM† 1.5 RC2 |
| Hinterradaufhängung | TTI-Einzelhinterradaufhängung Federweg 25,1 cm |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX PODIUM† 1.5 RC2 |

BREMSEN

| | |
|--------|--|
| Vorne | Belüftete Doppelscheibenbremse 214 mm mit hydraulischen Doppelkolbensätteln |
| Hinten | Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |
| ABS | Standard |

AUSSTATTUNGSMERKMALE

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--|
| Anzeige | Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, eingelegter Gang, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr | Instrumente | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A) |
| Winde | Vorverdrahtet für nachrüstbare Winde | Beleuchtung | 240 W aus 4 am Kotflügel angebrachten Projektionsscheinwerfern (60 W) mit Schlusslicht/Bremslicht |
| Merkmale der T-Kategorie | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel, Sperrvorrichtung | Sitzbank | Standard |
| | | Diebstahlschutzsystem | Digital verschlüsseltes Sicherheitssystem (D.E.S.S.) |
| | | Schutz | Rammschutz vorne, konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster, Aluminium-Unterbodenschutz, Schutzbleche |

BRP GARANTIE

| | |
|---------------|---------|
| Werksgarantie | 2 Jahre |
|---------------|---------|