

2020 MAVERICK™ SPORT DPS™ 1000R T

HIGHLIGHTS

RISIKOFREUDIG

- Robuster Motor und robustes Getriebe
- Hoher Komfort und sinnvolle Funktionen
- Can-Am-Design

PRÄZISE

- Einfaches Handling, viele Fähigkeiten
- Für Leistung konzipiertes Fahrwerk
- Äußerst beständiges Fahrgestell

SELBSTBEWUSST

- Perfekt abgestimmt
- Verbesserter Schutz
- Mehr Abenteuer, weniger Wartung



Can-Am Red

SPEZIELLES DPS-AUSSTATTUNGSPAKET

- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Dynamische Brems- und Antriebsschlupfregelung
- Sperrbares Hinterachsdifferential
- SPORT / ECO™-Modi
- 14 Zoll-Aluminiumgussräder
- 28 Zoll Maxxis Liberty Reifen
- Ergoprint-Sitze mit Farbakzent
- Unverwechselbare Can-Am LED-Optik

MOTOREN

1000R

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | 70 kW (95 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm³ |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | Quick Response System (QRS) CVT mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P |
| Antriebsstrang | Zweirad- / Vierradantrieb wählbar mit sperrbarem Hinterachsdifferential |
| Fahrassistenzsystem | Brems- und Antriebsschlupfregelung SPORT / ECO™-Modi |
| Servolenkung | Dynamische Servolenkung (DPS) |
| Geschwindigkeitskategorie | Über 60 km/h |

AUFHÄNGUNG

| | |
|---------------------|---|
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 29,2 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX® 2.0 PODIUM |
| Hinterradaufhängung | TTA mit Querstabilisator 30,5 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX® 2.0 PODIUM |

BREMSEN

| | |
|--------|--|
| Vorn | Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |
| Hinten | Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |
| ABS | Standard |

MERKMALE

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|--|
| Anzeige | 7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld | Winde | Für verfügbare Winde vorverdrahtet |
| Instrumente | Gleichstromausgang (Typ Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A) | Lenkrad | Höhenverstellbare Lenkung |
| Magnetzünder | 650 W | Schutz | Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, durchgehender Unterbodenschutz aus Spritzguss, Schutzbleche, Schmutzfänger |
| Beleuchtung | Zwei 55-W-Reflektoren mit LED-Schlussleuchte | Anhängerkupplung | 5-cm-Anhängevorrichtung mit 7-poliger Anhängersteckverbindung (12 V) |
| Merkmale der T-Kategorie | Hupe, Blinker und Standlicht, Spiegel, Haken am Metall-Rammschutz vorn | | |

GEWÄHRLEISTUNG

| | |
|------|---------|
| Werk | 2 Jahre |
|------|---------|

REIFEN / FELGEN

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Vorderreifen | Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 Zoll |
| Hinterreifen | Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 Zoll |
| Räder | 14-Zoll-Aluminiumgussfelgen |

ABMESSUNGEN / LASTEN

| | |
|-----------------------------------|---|
| L x B x H | 302,2 x 157,8 x 180,6 cm |
| Radstand | 230,1 cm |
| Bodenfreiheit | 30,5 cm |
| Trockengewicht | 632,7 kg |
| Käfig | ROPS-geprüfter Überrollkäfig aus Profilstahl. ISO 3471-zertifiziert. |
| Fassungsvermögen der Transportbox | 136 kg |
| Stauraum | Gesamt: 20,2 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Getränkehalter: 3,1 l |
| Anhängerzuglast | 680 kg |
| Tankvolumen | 38 l |