

2020 MAVERICK™ TRAIL 800 T

HIGHLIGHTS

AGIL	ABENTEUER	SELBSTBEWUSST
<ul style="list-style-type: none"> Robuster Motor und robustes Getriebe Einfaches Handling, viele Fähigkeiten Federweg vorne und hinten für Geländefahrten ausgelegt 	<ul style="list-style-type: none"> Sinnvolle Funktionen und Vielseitigkeit Verbesserter Komfort mit Ergo-Lok-Cockpit Konfigurieren Sie sich den Maverick Trail, der zu Ihnen passt 	<ul style="list-style-type: none"> Can-Am-Design mit bewährter Passgenauigkeit und Fertigungsqualität Verbesserter Schutz Mehr Abenteuer, weniger Wartung
SPEZIELLE AUSSTATTUNGSPAKETE		
<ul style="list-style-type: none"> Visco-Lok[‡] Frontdifferentialsperre 12-Zoll-Stahlräder Ergoprint-Sitze 		

MOTOREN	800
Typ	41 kW (55 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 799,9 cm ³
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTCTM) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Quick Response System (QRS) CVT mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Visco-Lok [‡] Frontdifferentialsperre
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe
Servolenkung	N. v.
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 25,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator 26,7 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

BREMSEN	
Vorn	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln

MERKMALE			
Anzeige	7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld	Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Instrumente	Gleichstromausgang (Typ Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)	Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Magnetzündler	650 W	Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, durchgehender Unterbodenschutz aus Spritzguss, Schutzbleche, Schmutzfänger
Beleuchtung	Zwei 55-W-Reflektoren und LED-Schlussleuchten	Anhängerkupplung	5-cm-Anhängevorrichtung mit 7-poliger Anhängersteckverbindung (12 V)
Merkmale der T-Kategorie	Hupe, Blinker und Standlicht, Spiegel, Haken am Metall-Rammschutz vorn		

GEWÄHRLEISTUNG	
Werk	2 Jahre



Weiß

REIFEN / FELGEN	
Vorderreifen	Carlisle ACT 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle ACT 26 x 9 x 12 Zoll (66 x 22,9 x 30,5 cm)
Räder	12-Zoll-Stahl

ABMESSUNGEN / LASTEN	
L x B x H	300,5 cm x 127 cm x 175,5 cm
Radstand	230,1 cm
Bodenfreiheit	25,4 cm
Trockengewicht	596 kg
Käfig	ROPS-geprüfter Überrollkäfig aus Profilstahl ISO 3471-zertifiziert.
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Stauraum	Gesamt: 20,2 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Getränkehalter: 3,1 l
Anhängierzuglast	680 kg
Tankvolumen	38 l