

2020 MAVERICK™ TRAIL DPS™ 1000 T

HIGHLIGHTS

AGIL

- Robuster Motor und robustes Getriebe
- Einfaches Handling, viele Fähigkeiten
- Federweg vorne und hinten für Geländefahrten ausgelegt

ABENTEUER

- Sinnvolle Funktionen und Flexibilität
- Verbesserter Komfort mit Ergo-Lok-Cockpit
- Konfigurieren Sie sich den Maverick Trail, der zu Ihnen passt

SELBSTBEWUSST

- Can-Am-Design mit bewährter Passgenauigkeit und Fertigungsqualität
- Verbesserter Schutz
- Mehr Abenteuer, weniger Wartung

SPEZIELLES DPS-AUSSTATTUNGSPAKET

- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Dynamische Brems- und Antriebsschlupfregelung
- Sperrbares Hinterachsdifferential
- SPORT / ECO™-Modi
- 12-Zoll-Aluminiumgussräder
- Ergoprint-Sitze mit Farbakzent
- Unverwechselbare Can-Am LED-Optik

MOTOREN

1000

Typ	55 kW (75 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm ³
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Quick Response System (QRS) CVT mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Zweirad- / Vierradantrieb wählbar mit sperrbarem Hinterachsdifferential
Fahrassistenzsystem	Brems- und Antriebsschlupfregelung SPORT / ECO™-Modi
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 25,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator 26,7 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

BREMSEN

Vorn	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
ABS	Standard

MERKMALE

Anzeige	7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld	Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Instrumente	Gleichstromausgang (Typ Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)	Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Magnetzündler	650 W	Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, durchgehender Unterbodenschutz aus Spritzguss, Schutzbleche, Schmutzfänger
Beleuchtung	Zwei 55-W-Reflektoren mit LED-Schlussleuchte	Anhängerkupplung	5-cm-Anhängevorrichtung mit 7-poliger Anhängersteckverbindung (12 V)
Merkmale der T-Kategorie	Hupe, Blinker und Standlicht, Spiegel, Haken am Metall-Rammschutz vorn		

GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------



Can-Am Red

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle ACT 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle ACT 26 x 9 x 12 Zoll (66 x 22,9 x 30,5 cm)
Räder	12 Zoll Aluminiumguss

ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	300,5 x 127 x 175,5 cm
Radstand	230,1 cm
Bodenfreiheit	25,4 cm
Trockengewicht	618,7 kg
Käfig	ROPS-geprüfter Überrollkäfig aus Profilstahl. ISO 3471-zertifiziert.
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Stauraum	Gesamt: 20,2 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Getränkehalter: 3,1 l
Anhängerzuglast	680 kg
Tankvolumen	38 l