

2020 OUTLANDER™ 6x6 450 T

HIGHLIGHTS

- Rotax® Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit L-Gang für extrem niedrige Geschwindigkeiten
- Visco-Lok Frontdifferentialsperre
- 25-Zoll Carlisle Trail Wolf-Reifen
- TTI2-Doppelhinterradaufhängung
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- Versetzte Lufteinlässe
- Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
- Digitale Multifunktionsanzeige
- 10,9 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach
- Ladefläche mit 159 kg Fassungsvermögen
- Querstabilisator mit Schnellentriegelung



Green

MOTOREN

450

Typ	28 kW (38 PS) Rotax Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 427 cm ³
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / extrem langsamer L-Gang, serienmäßige Motorbremse
Antriebsstrang	Vierrad-/Sechsradantrieb wählbar mit Visco-Lok Frontdifferentialsperre
Servolenkung	N. v.
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppelter Dreieckslenker 9 Zoll 22,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTI2-Doppelhinterradaufhängung und Querstabilisator mit Schnellentriegelung und 22,4 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruckstoßdämpfer

BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln

MERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebestellung, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr	Instrumente	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet	Beleuchtung	70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern / Bremslicht
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsluchten, Spiegel, Hupe	Sitz	Standard
		Diebstahlschutzsystem	Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.)
		Schutz	N. v.

GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 Zoll (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 Zoll (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12-Zoll-Stahl

ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	279 x 118,8 x 124 cm
Radstand	208 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	85,8 cm
Trockengewicht	435 kg
Trägerkapazität	Vorne: 54 kg Hinten: 159 kg
Stauraum	Hinten: 70 l
Anhängerzuglast	907 kg bei Anhänger mit Bremse 465 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankvolumen	20,5 l

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus eine Verpflichtung entsteht. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Der Befahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

can-am



Can-AmOffroad.com