

# 2020 OUTLANDER™ DPS™ 450 T

## HIGHLIGHTS

- Rotax® Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTCTM)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
- 20,5 l Tankvolumen
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Stahlgepäckträger mit Schnellbefestigungssystem LinQ™ und einer Gesamtładekapazität von 163,3 kg
- 10,9 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach



Orange

## MOTOREN

450

Typ	28 kW (38 PS) Rotax Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 427 cm <sup>3</sup>
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTCTM) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 Zoll (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12 Zoll (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12-Zoll-Stahl

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit 22,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelhinterradaufhängung mit 22,4 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruckstoßdämpfer

## ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	211 x 116,8 x 124 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	85,8 cm
Trockengewicht*	308 kg
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg Hinten: 109 kg
Stauraum	Hinten: 10,9 l
Anhängerzuglast	750 kg bei Anhänger mit Bremse, 335 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankvolumen	20,5 l

## BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
Hinten	Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel
ABS	Standard

## MERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebestellung, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr	Instrumente	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet	Beleuchtung	70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern / Bremslicht
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe	Sitz	Standard
		Diebstahlschutzsystem	Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.)
		Schutz	N. v.

## GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. †Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus eine Verpflichtung entsteht. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

**can-am**



Can-AmOffroad.com