

# 2020 OUTLANDER™ MAX XT 650 T

## HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Antiblockiersystem (ABS)
- Gebogene Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTCTM) mit Fahrmodi
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS™)
- 1.361-kg-WARN<sup>†</sup>-Winde mit Rollenseilführung
- Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten
- Lenker mit Windabweisern
- 14-Zoll-Aluminiumgussräder
- 26-Zoll ITP<sup>†</sup> Terracross-Radialreifen
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem
- 21,4 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach
- Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
- Schutzbleche
- Dynamischer, ergonomischer Komfort für den Beifahrer
- Beifahrer-Handgriffe an mehreren Stellen
- Hochgelegte Fußstützen



■ Iron Gray und Octane Blue

## MOTOREN

650

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Typ                       | 43 kW (59 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 649,6 cm <sup>3</sup>                      |
| Kraftstoffzufuhr          | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTCTM) mit Elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe                  | CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse  |
| Antriebsstrang            | Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)             |
| Servolenkung              | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)   |
| Geschwindigkeitskategorie | Über 60 km/h   |

## REIFEN / FELGEN

|              |  |
|--------------|--|
| Vorderreifen | ITP Terracross 26 x 8 x 14 Zoll (66 x 20,3 x 35,6 cm)  |
| Hinterreifen | ITP Terracross 26 x 10 x 14 Zoll (66 x 25,4 x 35,6 cm) |
| Räder        | 14-Zoll-Aluminiumgussfelgen                            |

## AUFHÄNGUNG

|                     |   |
|---------------------|---|
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator<br>23,3 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Öldruckstoßdämpfer  |
| Hinterradaufhängung | TTI-Einzelradaufhängung<br>25,1 cm Federweg                             |
| Hintere Stoßdämpfer | Öldruckstoßdämpfer  |

## ABMESSUNGEN / LASTEN

|                 |   |
|-----------------|---|
| L x B x H       | 238,8 x 122 x 135 cm  |
| Radstand        | 149,9 cm  |
| Bodenfreiheit   | 27,9 cm   |
| Sitzhöhe        | 87,7 cm   |
| Trockengewicht* | 375 kg  |
| Trägerkapazität | Vorne: 45 kg<br>Hinten: 90 kg   |
| Stauraum        | Hinten: 21,4 l  |
| Anhängerzuglast | 750 kg bei Anhänger mit Bremse und<br>395 kg bei Anhänger ohne Bremse |
| Tankvolumen     | 20,5 l  |

## BREMSEN

|        |  |
|--------|--|
| Vorn   | Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln   |
| Hinten | Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel |
| ABS    | Standard   |

## MERKMALE

|                             |  |                       |   |
|-----------------------------|--|-----------------------|---|
| Anzeige                     | Digitale Multifunktionsanzeige:<br>Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler,<br>Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler,<br>Kraftstoffanzeige, Getriebebestellung, 4 x 4-Anzeige,<br>Diagnosezentrum, Uhr | Instrumente           | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der<br>Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)               |
| Winde                       | 1.361-kg-WARN-Winde mit Rollenseilführung  | Beleuchtung           | 230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und<br>zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht |
| Merkmale der<br>T-Kategorie | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker,<br>Positionsleuchten, Spiegel, Hupe   | Sitz                  | Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)   |
|                             |  | Diebstahlschutzsystem | Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ –<br>Digitally Encoded Security System)                |
|                             |  | Schutz                | Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten,<br>Windabweiser, Schutzbleche                              |

## GEWÄHRLEISTUNG

Werk 2 Jahre

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus eine Verpflichtung entsteht. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

**can-am**



Can-AmOffroad.com